

O U H

O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L

S V E N D B O R G S Y G E H U S

Arkitekt standarder

Afsnit 105 - bips nr. 35

Lofter – kompletterende bygningsdele

09. udgave

06. januar 2022

Indholdsfortegnelse

45.01 OUH Klinik + lægeboliger	2
--------------------------------------	---

35. Lofter – kompletterende bygningsdele

Rev.

Emne: **35.01 OUH Klinikken**

Dato: 2022-01-06

Lokalisering

Skal fremgå af loftplan med angivelse af rumnumre/afsnit – bilag 1

Beskrivelse

L01 – sengestuer, operationsstue, ambulatorium, gangareal, kontor mm.

Metalloft med skjult skinnesystem

Pladetype: Som DAMPA Clip-in kassette aluminium med fas

Længde x bredde x tykkelse: 600 mm x 600 mm x 0,7 mm

Perforering: Som type AL-15

Hultype: Ø 1,8 mm huller

Overflade: Lakeret ilimet sort akustikfilt

Farve: Hvid nr. 4747-2

Fastgørelse: Stålbæresystem som DAMPA.

L02 – lejligheder, kælderrum mm.

Fast gipsloft og friser

Pladetype: Gipskartonplade, 2 x 12,5 mm

Kanttype: Kant A, lige kanter

Overflade: Glat

Fastgørelse: Træunderlag eller stålsystem.

L03 – akustik regulering til kontor, gangareal mm. i ældre bygninger

Akustikplader i glasuld

Pladetype: Som Ecophon Industry Ambit med fas

Længde x bredde x tykkelse: 1200 mm x 600 mm x 40 mm

Kanttype: Med fas

Overflade: Indfarvet glasvæv på over og underside, kanter er primede

Farve: NCS S 0500-N

Fastgørelse: Træunderlag med skruer og skiver eller Connect Ambitbeslag. Kan også limes direkte på eksisterende loft.

Vedligeholdelse og teknisk data

Skal fremgå af drift og vedligehold.

Henvisning

Bilag, drift og vedligehold skal afleveres efter endt byggesag.