

**O U H**

**O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L**

**S V E N D B O R G S Y G E H U S**

**Arkitekt standarder**

**Afsnit 102 - bips nr. 42**

**Indervægge - kompletterende dele, overflader**

**10. udgave**

**16. januar 2023**

## **Indholdsfortegnelse**

42.01 OUH Klinikken.....	2
42.02 OUH Lægeboliger .....	3
42.03 OUH Svendborg Klinikken.....	4

## 42. Indervægge - kompletterende dele, overflader

Rev.

Emne: **42.01 OUH Klinikken**

Dato: 2023-01-16

**Karme, gerikter, fodlister o. lign.**

### **Lokalisering**

Skal fremgå af farveplan med angivelse af rumnumre/afsnit – bilag 1

### **Beskrivelse**

Bund:

Produkt:

Det anvendte produkt skal tilpasses den faktuelle anvendelse og slid. Dvs. være aftørrebar (kunne modstå de anvendte rengøringsmidler) hvor dette måtte være aktuelt. Skulle kunne modstå eksempelvis "Hånddesinfektion 85 %" på døre, skabslåger o. lign. overflader, hvor dette måtte være aktuelt.

Farve:

Råhvid	NCS	S 0500-Y
Modehvid	NCS	S 0802-Y
Kalkhvid	NCS	S 0502-Y
Creme	RAL	9010

Glans: 40.

### **Vedligeholdelse og tekniske data**

Skal fremgå af farveplan – bilag 1

### **Henvisning**

Bilag, farveplan o lign. skal afleveres med entydig nummerering.

## 42. Indervægge - kompletterende dele, overflader

Rev.

Emne: **42.02 OUH Lægeboliger**

Dato: 2023-01-16

**Karme, gerikter, fodlister o. lign.**

### **Lokalisering**

Skal fremgå af farveplan med angivelse af rumnumre/afsnit – bilag 1

### **Beskrivelse**

Bund:

Produkt:

Farve:

Modehvid NCS S 0802-Y

Glans: 40.

### **Vedligeholdelse og tekniske data**

Skal fremgå af farveplan – bilag 1

### **Henvisning**

Bilag, farveplan o lign. skal afleveres med entydig nummerering.

## 42. Indervægge - kompletterende dele, overflader

Rev.

Emne: **42.03 OUH Svendborg Klinikken**

Dato: 2023-01-16

### **Karme**

NCS S 0802-Y glans 40

Nye karme leveres fabriksmalede i ral 9010

### **Døre**

Trapperum, operationsstuer, intensiv, fam., dagkir. etc. hvor der bruges håndsprit i væsentligt omfang, vælges en polyurethan-hybrid (vandfortyndbar alkyd emalje) i glans 90, der kan modstå brug af håndsprit.

Ikke udsatte steder, kan males med glans 40

NCS S 7502-y

NCS S 0802-y

Nye døre leveres fabriksmalede I ral 9010

### **Fenderplader fastmonteret plan med væg**

Hvor der bruges håndsprit i væsentligt omfang, vælges en polyurethan-hybrid (vandfortyndbar alkyd emalje) i glans 90, der kan modstå brug af håndsprit.

Ikke udsatte steder, kan males med glans 40.

NCS S 0802-y

### **Håndfang**

Males med en polyurethan-hybrid emalje i glans 70, med egenskaber der gør overfladen slidstærk, ekstra hård, ridsefast og resistent overfor håndfedt.

Hvor der bruges håndsprit i væsentligt omfang, vælges en polyurethan-hybrid (vandfortyndbar alkyd emalje) i glans 90, dr kan modstå brug af håndsprit.

NCS S 1070-G50Y